

**ATLET**



La gama completa de  
**carretillas Atlet**

## Conózca la gama completa Atlet. Diseñados para ofrecer el máximo rendimiento y tiempo de utilización.

Flexibilidad y fiabilidad son esenciales para sobrevivir y prosperar en el entorno competitivo actual. Y en ningún negocio es esto más evidente que en el de manipulación de materiales.

Por eso en Atlet somos pioneros en un concepto de producción único que incrementa la fiabilidad a través de la flexibilidad de sus componentes. Con sólo 7 chásis básicos de los que derivan una gran gama de modelos.

Los módulos comunes permiten ofrecer miles de carretillas personalizadas, construídas cada una con estándares técnicos y ergonómicos excepcionales, con componentes intercambiables y adaptadas a sus necesidades.

Este concepto permite además minimizar el número de componentes, lo que redunda en un servicio post-venta superior. Al tener un número limitado de componentes, nuestros ingenieros de servicio al cliente pueden resolver hasta un 95% de las incidencias en su primera salida.

La ingeniería de Atlet se traduce simplemente en menos tiempo de paradas y mayor tiempo de utilización. Y eso puede significar mucho para su negocio.

**Bienvenido a la familia Atlet.**



## Carga, descarga y transporte



### **PICCOLO PLL** Traspaleta compacta de conductor andando

Para carga/descarga en muelles y transporte interno de distancias cortas. Conducción confortable y segura con timón lateral. ATC (Atlet Truck Computer) con PIN de acceso, selector de categoría de conductor y diagnóstico a bordo. Roldanas de entrada.

**Capacidad**  
1450/1800/2000 Kg.



### **DUO PLE**

Para reponer a nivel de suelo, carga/descarga en muelles y transporte interno de distancias cortas. Conducción confortable y segura con timón lateral.

ATC (Atlet Truck Computer) con PIN de acceso, selector de categoría de conductor y diagnóstico a bordo. Roldanas de entrada.  
**Capacidad** 1800 Kg.  
**Altura** 730 mm



### **PRESTO PLP** Traspaleta de conductor montado en plataforma

Para carga/descarga en muelles y transporte interno de distancias medias. Plataforma y protecciones laterales abatible o fijas. Sistema "Friction Force" para una tracción óptima en cualquier condición.

**Capacidad** 2000/2500 Kg.

### **ERGO ALL/XLL** Traspaleta de conductor montado de pie y sentado



Para transporte interno en operaciones intensivas, distancias largas y visibilidad excelente. Amplia gama de opciones y horquillas especiales. Motor CA (Corriente Alterna). Stability Support Systems S3. ATC con PIN de acceso. **Capacidad** 2000 Kg.

## Apilado



### **DOPPIO PSD** Apilador compacto de conductor andando para el transporte de 2 palets

Para carga/descarga/apilado en muelles con doble palet y transporte interno en distancias cortas. Ciclos de manipulación más rápidos al permitir 2 palets a la vez. Timón lateral. ATC con PIN de acceso y diagnóstico a bordo.

**Capacidad** 1250/1600 Kg.  
**Altura** hasta 2 metros.

### **SOLO PSL**

#### Apilador compacto de conductor andando

Para carga/descarga/apilado y transporte interno en distancias cortas. Ligero y adaptado a niveles intermedios de picking.

**Capacidad** 1250 Kg.  
**Altura** hasta 2 metros.

### **ALTO PS**

#### Apilador compacto de conductor andando

Para apilado y transporte interno en distancias cortas. Ideal para espacios reducidos. Timón lateral, motor CA (Corriente Alterna) y diseño de 4 ruedas. ATC con PIN de acceso y diagnóstico a bordo.

**Capacidad** 1250 Kg.  
**Altura** hasta 3.6 metros.



### **ALTO PSH**

Versión robusta para operaciones intensivas, Altura de apilado hasta 4.8 metros

**Capacidad** 1600/2000 Kg.  
**Altura** hasta 4.8 metros.

### **NOVA TSP**

#### Apilador conductor montado de pie

Versátil para el apilado y transporte interno. Manejo de doble palet y preparación de pedidos. Plataforma y protección lateral fija o plegable.

**Capacidad**  
1200/1400/1500 Kg.  
**Altura** hasta 5.4 metros.





## **ERGO A**

### **Apilador de conductor montado de pie**

Atlet fue el primer constructor en lanzar este tipo de apilador.

Versátil, ahorra espacio, permite un apilado eficiente y transporte interno de doble palet. Estabilizadores laterales plegables para mayor capacidad residual. Versiones Junior y Senior. Motor CA (Corriente Alterna). Stability Support System (S3).

#### **Capacidad**

1600/2000 Kg.

**Altura** hasta 6.3 metros.



## **ERGO X**

### **Apilador de conductor sentado**

Atlet fue el primer constructor en lanzar este tipo de apilador.

Versátil, ahorra espacio, permite un apilado eficiente y transporte interno de doble palet. Estabilizadores laterales plegables para mayor capacidad residual. Versiones Junior y Senior. ATC con PIN de acceso y diagnóstico a bordo.

Motor CA (Corriente Alterna).

Stability Support System (S3).

**Capacidad** 1600/2000 Kg.

**Altura** hasta 6.3 metros.



## **ERGO XML**

### **Apilador de conductor sentado y doble palet**

**Capacidad** 1600 Kg.

**Altura** hasta 1.5 metros.

## **ERGO ATF/XTF**

### **Apilador de horquillas telescópicas Conductor montado de pie o sentado**



Horquillas telescópicas para almacenaje a doble profundidad. Alcance extra para carga/descarga de vehículos. Manipulación normal con horquillas sin desplegar. Versiones Junior y Senior. ATC con PIN de acceso y diagnóstico a bordo. Motor CA (Corriente Alterna). Stability Support System (S3).

**Capacidad** 1000 Kg.

**Altura** hasta 6.3 metros.

## **TERGO FORTE UNS/UHS/UHH**

### **Retráctil**

Sobresaliente, compartimento conductor totalmente ajustable, asiento abatible y mini-volante con apoyabrazos flotante. ATC con PIN de acceso, selector de categoría de conductor y diagnóstico a bordo. Monitorización y grabación de las operaciones de la máquina y de sus conductores. Stability Support System (S3), estabiliza automáticamente y reduce riesgos y mástil abatible.

Motor CA (Corriente Alterna), 48V.

**Capacidad** 1400/1600/2000 Kg.

**Altura** hasta 12.1 metros.



## **TERGO FORTE UNS-TF**

### **Retráctil. Horquillas telescópicas**



Variante compacta de la retráctil más avanzada del mercado, ahorra espacio y válida para apilado a doble fondo.

**Capacidad** 1400/1600/2000 Kg.

**Altura** hasta 12 metros.



## **TERGO FORTE USS**

### **Retráctil de chasis estrecho**

Especialmente concebido para apilado en acumulación y Drive-in pero con funcionalidades que permiten apilado y manejo de palets convencional.

Amplia gama de opciones disponibles.

**Capacidad** 1400 Kg.

**Altura** hasta 8.95 metros.



## **TERGO FORTE UFS**

### **Retráctil cuatrocaminos**

Conducción multidireccional para manejo de cargas largas y voluminosas. Muy maniobrable en espacios reducidos. También válida para manejo de palet en condiciones normales.

**Capacidad** 2000/2500 Kg.

**Altura** hasta 9 metros.



## Recogepedidos

### TEMPO PP

#### Recogepedidos de bajo nivel

**Tempo PPL** – con bajo acceso para preparar pedidos a nivel del suelo y ocasionalmente a primer nivel.

Stability Support System (S3) y servo-dirección opcional.

**Capacidad** 2000/2500 Kg.



**Tempo PPD** – con rápida elevación de la plataforma del conductor para preparación de pedidos en primer nivel de forma frecuente. Stability Support System (S3) y servo-dirección opcional.

**Capacidad** 2000/2500 Kg.

**Tempo PPF** – con altura de horquillas ajustable.

Stability Support System (S3) y servo-dirección opcional.

**Capacidad** 1200 Kg.

**Altura** 950 mm.



**Tempo PPC** – combina la rápida elevación de la plataforma del conductor con la altura de horquillas ajustable.

Stability Support System (S3) y servo-dirección opcional.

**Capacidad** 1200 Kg.

**Altura** 950 mm.

**Tempo PPS** – Versión para operaciones intensivas con la opción de elevación rápida de la plataforma del conductor. Stability Support System (S3) y servo-dirección opcional.

**Capacidad** 2000 Kg.

**Altura** 900 Mm.

### OP

#### Recogepedidos de alto nivel

**OPM** – Recogepedidos hasta 4.5 metros, picking hasta nivel 3.

**Capacidad** 1000 Kg.

**OPH** – alcance hasta 6.9 metros.

En pasillos guiados anchos y estrechos. Excelente estabilidad y ergonomía.

**Capacidad** 1000 Kg.

**OPC** – alcance hasta 7.8 metros.

“Diagonal lift”: elevación y traslación.

Diferentes posibilidades de posicionar los controles y la dirección. En pasillos anchos y estrechos.

**Capacidad** 1000 Kg.

**OPS** – alcance hasta 9.85 metros. Estabilidad y seguridad excepcional para operar a alturas extremas en pasillos anchos o estrechos guiados. Diferentes posibilidades de posicionar los controles y la dirección.

**Capacidad** 1000 Kg.



## Carretillas para pasillos estrechos

### TERGO FORTE URF

#### Carretilla trilateral con giro de horquillas 180°. Altura de apilado hasta 10.35 metros

Carretilla con conductor abajo concebida para un pasillo guiado de 1.6 m. Maniobra tanto en pasillo estrecho como en el resto del almacén. Alta capacidad con máximo confort.

**Capacidad**

1250/1500 Kg.

**Altura**

hasta 10.35 metros.



### OMNI DCR/DCT

#### Apilado y recogida para pasillo estrecho con cabina elevable

Carretilla para pasillo estrecho con cabina elevable para apilado y preparación pedidos con hombre arriba. Apilado eficiente en pasillos estrechos con raíles o filoguiados de 1.5 m. Horquillas trilateral con giro de 180°. Opción de sistema semi-automático de posicionamiento.

**Capacidad**

1000/1200/1400/1500 Kg.

**Altura**

hasta 14.25 metros.







## Su rentabilidad es **personal para nosotros.**

Con la solución correcta, la operación adecuada y la carretilla idónea, su coste total puede reducirse considerablemente. En asociación con Atlet, obtendrá ayuda en todas estas áreas. El paquete total de Atlet le ayuda a gestionar el coste de manipulación en toda la cadena de suministro. Los clientes son nuestra prioridad y nos esforzamos especialmente para asegurarnos de que se cumplan sus expectativas.

**No conocemos otro modo.**